

	SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST029	Autore DST
	CLASS 100	Rev. 02	Data 11/05/20
			Pag. 1 di 1



<p>Caratteristiche struttura</p> <p><i>Frame specification</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tubo tondo diametro 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI EN 10305-3. • Supporto braccioli in lamiera 50/10 secondo normativa UNI EN10130. • <i>Metal frame in round tube diameter 22 mm, thickness 1,5 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule.</i> • <i>Arm support in pressed metal sheet 50/10 accordingly with UNI EN 10130 rule.</i>
<p>Caratteristiche schienale</p> <p><i>Back features</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
<p>Caratteristiche sedile e sottosedile</p> <p><i>Seat and underseat features</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>
<p>Braccioli</p> <p><i>Armrests</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il bracciolo stampato con bimatereale , polipropilene + gomma. • <i>The armrest is injected (molded with bi-material, polypropylene + rubber).</i>
<p>Finitura</p> <p><i>Finishing</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telaio verniciato con polveri epossi-poliestere spessore medio 50 µ. • Telaio cromato con spessore medio 5 µ. • <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i> • <i>Chromed frame with average thickness of 5 µ.</i>

